

## Drzwi boczne

Do każdej bramy takie same drzwi



### Gotowy do montażu zestaw drzwiowy

Drzwi boczne Hörmann są gotowe do montażu i posiadają następujące wyposażenie: zamek wpuszczany z wkładką patentową, komplet zaokrąglonych klamek z owalnymi rozetami oraz zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach. Rama płyty drzwiowej składa się z profili aluminiowych odpornych na działanie warunków atmosferycznych (grubość konstrukcji 60 mm) i posiada uszczelnienie na całym obwodzie.

## Drzwi boczne go garażu

### Wersje wykonania:

Ościeżnica blokowa z aluminium

Ościeżnica kątowna z aluminium



Wąska rama skrzydła



Szeroka rama skrzydła



### Komplet klamek

Oferta obejmuje standardowe klamki lub opcjonalne komplety okuć – dwie klamki bądź klamka z gałką w wielu wariantach materiałowych (na zdjęciu komplet klamek ze stali nierdzewnej).



### Dopasowany wygląd

W drzwiach bocznych Decograin powierzchnia ramy, ościeżnicy i skrzydła drzwiowego ma identyczne wykończenie, co pozwala uzyskać harmonijny wygląd całości.



### Odporność na włamanie

Ryglowanie 3-punktowe stanowi wyposażenie specjalne do profilu typu 2 z zapadką, rygłem, 2 hakami zamykającymi i rozetą o zwiększonej odporności na włamanie.



Więcej informacji można uzyskać u partnerów handlowych firmy Hörmann lub przeczytać w danych montażowych na stronie 82 / 83.

## 2-skrzydłowe drzwi boczne do garażu

### Wersje wykonania:

Ościeżnica blokowa z aluminium



Szeroka rama skrzydła, drzwi otwierane na zewnątrz

### Ocieplana wersja wykonania


Drzwi dostępne są także w wersji TopComfort NT80-2 z profilem ramy z przegrodą termiczną.



## Alternatywne drzwi boczne – drzwi wielofunkcyjne MZ Thermo

Zewnętrzne drzwi z przegrodą termiczną i najlepszym współczynnikiem izolacyjności cieplnej

- Współczynnik U drzwi = 1,2 W/(m<sup>2</sup>·K)
- Opcjonalnie dostępne w klasie RC 2 jako wersja KSI Thermo.



Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Drzwi dla domu”.